

丹阳水基灭火器年检

生成日期: 2025-10-27

表2序号检验设备名称要求1水压试验装置应能满足相应产品标准检测要求,压力表准确度不低于2常温气密试验装置应能满足相应产品标准检测要求3残余变形测量装置二氧化碳灭火器维修企业必备,包含0℃~100℃4高温气密试验装置精度1℃的温度计5电子秤0kg~30kg准确度为1/3000,手提式灭火器维修企业必备6磅秤或电子秤0kg~100kg准确度:磅秤3级、电子秤,推车式灭火器维修企业必备7备用压力表0MPa~40MPa不少于1块,准确度不得低于,二氧化碳灭火器维修企业必备8游标卡尺精度为,规格为0mm~150mm9螺纹规与维修品种相对应10秒表精度(15min内)11卷尺5m精度1mm12钢直尺50cm精度1mm13灭火剂检验设备检验干粉灭火剂主成份含量、吸湿率、CO₂含量及含水率;添加剂的主要性能指标,可以委托其他具备检验设备和资质的单位进行检验14压力指示器示值检验台应用气体作加压介质,压力表准确度应为,测量范围0MPa~4MPa维修人员从事灭火器维修工作的技术、维修操作和检验人员,均应接受上岗前培训和实际操练,熟悉本岗位职责、灭火器结构原理、产品标准及相关操作规程,经考试合格,持证上岗。维修单位应设有专职检验岗位,由有资格的人员承担。上海干粉灭火器选择哪家,推荐常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳水基灭火器年检

低于-55℃的工业用氮气、纯度,方可用于贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器的驱动气体,驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。再充装后的灭火器必须逐具进密性试验。维修记录和维修标识维修单位应对维修和再充装的灭火器逐具进行编号,并按编号记录维修和再充装信息,确保维修和再充装灭火器的可追溯性。维修记录的内容应包括使用单位、制造商名称、出厂时间、型号规格、维修编号、检验项目及检验数据、配件更换情况、维修后总质量、钢瓶序列号、维修人员、检验人员等。每具维修出厂检验合格的灭火器都应贴有维修合格证,其内容、格式和尺寸应符合图1的要求:图1注:维修合格证边框粗“灭火器维修合格证”及单位名称字高5mm,其余文字高4mm,文字为黑体黑色。维修合格证应采用不加热的方法固定在灭火器的筒体上,不得覆盖生产厂铭牌。当将其从灭火器的筒体拆除时,这些标识应自行破损。贮气瓶维修后应有的维修标识(不允许打钢字),标明贮气瓶的总重量和驱动气体充装量,同时还应有维修单位名称和充气的年、月。报废规定灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废[a]水基型灭火器——6年[b]干粉灭火器——10年[c]洁净气体灭火器——10年。丹阳水基灭火器年检上海推车灭火器哪家好,选择常州市一如既往消防器材有限公司。

依靠自由基不断传递链反应,可燃物质分子被逐步裂解,维持燃烧不断进行[b]灭火特性:窒息、冷却及对有焰燃烧的化学抑制作用是干粉灭火效能的集中体现,其中化学抑制作用是灭火的基本原理,起主要灭火作用。干粉灭火剂中灭火组分是燃烧反应的非活性物质,当其进入燃烧区域火焰中时,分解所产生的自由基与火焰燃烧反应中产生的H和OH等自由基相互反应,捕捉并终止燃烧反应产生的自由基,降低了燃烧反应的速率。当火焰中干粉浓度足够高,与火焰接触面积足够大,自由基中止速率大于燃烧反应生成的速率时,链式燃烧反应被终止,从而火焰熄灭。干粉灭火剂在燃烧火焰中吸热分解,因每一步分解反应均为吸热反应,故有较好的冷却作用。此外,高温下磷酸二氢铵分解,在固体物质表面生成一层玻璃状薄膜残留覆盖物覆盖于表面,阻止燃烧进行,并能防止复燃。超细干粉灭火剂特性超细灭火粒子由于比表面积大,活性高,能在空气中悬浮数分钟,形成相对稳定的气溶胶,所以,不灭火效能很高,且使用方法也完全不同于一般传统干粉灭火剂,它类似卤代烷淹没式灭火。例如KHCO₃气溶胶灭火浓度为1301卤代烷的,灭火效能却相当于它的50倍,且灭火后沉积物不明显,对火场造成污染很少。

适用范围：碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。

江苏推车灭火器哪家好，选择常州市一如既往消防器材有限公司。

干粉灭火器使用方法

使用方法：灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是**式储压式的，操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则向逆时针方向旋开，并旋到比较高位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。

苏州灭火器厂家推荐哪家，选择常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳水基灭火器年检

灭火器厂家推荐哪家，选择常州市一如既往消防器材有限公司。丹阳水基灭火器年检

扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所以固体物质的表面初起火灾。2020-03-30600平米的餐厅放多少灭火器1、灭火器的配备要计算的，大概70平方要配一个。2、防烟面具没有具体要求，一般每个客房会配2具，依人数而定。灭火器剂毒性1、1211（二氟一氯一溴甲烷），常温略带芳香味道，有毒性，使用后必须通风以防中毒或窒息2、1301（三氟一溴甲烷），常温略带芳香味道，有毒性，使用后必须通风以防中毒或窒息3、2402（四氟二溴乙烷），常温略带芳香味道，遇热高温有毒，使用时必须带好防毒面具4、1202（二氟二溴甲烷），常温略带芳香味道，有毒性，使用后必须通风以防中毒或窒息5、FM200、HFC-227ea、七氟丙烷常温无色无味，没有毒性，使用后无须通风6、二氧化碳、CO2、常压无毒无味，气体有窒息性，使用后必须通风以防窒息7、四氯化碳、CCl4、常温略带甜味，遇明火有毒性，使用后必须通风2020-03-30家居灭火器过期怎么办处理方法：一般情况下，灭火器过期分为两种情况（以普通ABC干粉灭火器为例）：1. 灭火剂过期，新的灭火器使用两年之后灭火剂就过期需要更换了，之后是每年更换灭火剂一次。2. 灭火器外壳过期，灭火器因充装有强压力气体和剂，加之长时间的空气腐蚀。丹阳水基灭火器年检

常州市一如既往消防器材有限公司坐落在武进高新技术产业开发区贺北村夏城路奚家桥，是一家专业的经营范围包括消防工程施工；消防器材、五金、交电、建筑材料、日用百货、水暖器材、电器机械及器材销售；消防器材维修。维修、充装、检测、换药、年检手提式ABC干粉灭火器、推车式ABC干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器的厂家。专业从事消防工程维保、消防工程施工、消防工程设计、消防工程改造、消防工程检测、消防工程评估。

公司。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司业务范围主要包括：消防维保，消防检测，灭火器充装，消防器材等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。一直以来公司坚持以客户为中心、消防维保，消防检测，灭火器充装，消防器材市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。